


CONE S120 0_1-10V 100-240V


ver. 20200404_Rev_0

année: 2015
code: 1700301U20000
typologie: suspension
utilisation: intérieur



Dessin technique

Mesures réf. image mm - inch



Données techniques

Source lumineuse	LED
Type de source lumineuse	LED module vers.1
Direction d'émission de lumière	directe
Puissance	4 W
Flux lumineux (source)	582 lm
Rendement lumineuse de la source	145 lm/W
Consommation électrique	7 W
Efficacité lumineuse du luminaire	343 lm
Efficacité lumineuse	49 lm/W
Secondaire	200mA
Température de la couleur	3000 K / variantes page 2
Indice de rendu chromatique	80 CRI / variantes page 2
Standards de Concordance de Couleur	3 SDCM
Classe Énergétique	A
Classe d'isolation	I
Degré de protection	IP 20
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	●
Température de fonctionnement	+10° / +40°
CE	●
UL	○
En option	
Mode de secours	○
Capteur de mouvement	○
Orientable	○

Emballage

Poids net	
Emballage 1	L430 x W430 x H230 mm / 2.5 kg
Emballage 2	
Emballage 3	
Emballage 4	
Emballage 5	

Corps

Matériel	aluminium
Finition	blanc / variantes page 2

Diffuseur

Matériel	polycarbonate
Finition	opale / variantes page 2

Rosace

Dimension	140 mm - 5" 1/2 inch
Hauteur	30 mm - 1" 1/4 inch
Fixation au plafond	direct / variantes page 2

Électronique / Driver

Comprise	Oui
Quantité	1
Voltage	100-240V 50/60 Hz

Dimmable



Câbles de suspension

Longueur standard du câbles en acier (custom sur demande)	2000 mm / 78" 3/4
Longueur standard du câbles électrique (custom sur demande)	2500 mm/100"

Garantie

Durée	2 années
-------	----------

CONE S120 0_1-10V 100-240V

ver. 20200404_Rev_0

année: **2015**

code: **1700301U20000**

typologie: **suspension**

utilisation: **intérieur**

Variantes disponibles

Température de la couleur

2700 k



3000 k



3500 k



4000 k



ampoule



custom



Indice de rendu chromatique

CRI 80



CRI 90



CRI 95



custom



Finition Structure

or / laiton



blanc mat



noir mat



blanc embossee



noir embossee



custom



Diffuseur / Optique

opale



prismatique transparent



givré



custom



Fixation au plafond

direct



perpendiculaire



conique



installation à distance



custom

